

BR-CON5

Systemhub voor BRT's

📍 Branderweg 3
8042 PD Zwolle
📞 +31 38 355 66 40
🌐 www.brcontrols.com
✉ info@brcontrols.com
in [linkedin.com/company/brcontrols](https://www.linkedin.com/company/brcontrols)



- Voor koppelen BRT's aan BRC46
- Additionele voeding BRT's

Voor het rechtstreeks aansluiten van meerdere BRT Ruimtebedieningen op een BRC-46 Systeemcontroller wordt de BR-CON5 Systeemhub toegepast aangezien de BRC-46 Systeemcontroller niet voorziet in de benodigde voeding voor de BRT Ruimtebedieningen.

Tevens kan de BR-CON5 als extra voeding worden ingezet indien de lengte van de bekabeling van de aangesloten BRT Ruimtebedieningen een te grote spanningsval veroorzaakt.

Het BR-CON5 moduul wordt extern gevoed door een 24VAC transformator.

BRControls is een Nederlandse ontwikkelaar, producent en leverancier van webbased gebouwbeheersystemen. Sinds de oprichting in 1999 heeft het bedrijf ruim 7.500 systemen geleverd. BRControls is hiermee uitgegroeid tot een stabiele speler op de markt van hightech gebouwwautomatisering.

Circulariteit en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten voor BRControls. Niet voor niets is de ontwikkeling van de producten en oplossingen zoveel mogelijk gebaseerd op hergebruik. Ook neemt BRControls bij vervanging de eerder geleverde producten terug, waarna zij een verantwoord tweede leven krijgen.

BR-CON5

Specificaties

ALGEMEEN

Voedingsspanning	24 VAC
Frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	0,1 VA zonder randapparatuur
Behuizing	Kunststof / Geanodiseerd aluminium
Afmetingen b x h x d	105 x 105 x 80 mm
Gewicht	0,28 kg
Montage	Bodemmontage middels TS35 DIN rail
Aansluitingen	Schroefklemmen en RJ10-connectoren
Beschermingsgraad	IP30 (volgens DIN40050/IEC529)
Bedrijfscondities	5°C ... 60°C / 0 ... 95% RV niet condenserend
Opslagcondities	-5°C ... 60°C / 0 ... 95% RV niet condenserend
Signalering	LED
EAN Code	8718309510183

SYSTEEMGRENZEN

Maximale configuratie	Geschikt voor 5 BRT's
-----------------------	-----------------------

